

# Gaine de protection



Diamètre nominal Nominal Diameter (mm)	Référence Reference
12	0430 0294
16	0430 0295
20	0430 0296
24	0430 0256

## Gaine de protection spiralee

Application: A tous les véhicules légers, véhicules utilitaires, véhicules de travaux publics, chariots élévateurs. Permet la protection des faisceaux électriques, tuyaux de refroidissement et des flexibles de climatisation

- Non Propagateur de flammes
- Matière : polypropylène
- Température d'utilisation: -60°C à 85°C
- Longueur des rouleaux : 25 mètres
- Couleur : noire

## Spiral Protecting Pipe

Application: to all vehicles, commercial vehicles, public works vehicles, forklifts. Allows the protection of wiring harness, cooling pipes and flexible air conditioning

- Not flame propagator
- Material: polypropylene
- Operating temperature: -60°C to +85°C
- Roll length: 25 meters
- Black color



Diamètre nominal Nominal Diameter (mm)	Diamètre extérieur External Diameter (mm)	Référence Reference
23	28	0430 0299
19	25,7	0430 0298
16	25	0430 0297

## Gaine de protection anneelee fendue

Permet la protection des faisceaux électriques, tuyaux de refroidissement et des flexibles de climatisation.

- Résistant aux acides, lessives alcalines, essences, huiles minérales, graisses et solvants usuels
- Matière : polypropylène / Inflammabilité : UL94 HB
- Température d'utilisation : -40°C à 105°C,
- Bonne flexibilité, couleur : noire, longueur : 25 mètres

En option : outil d'insertion pour gaine fendue (0430 0259)



0430 0259

## CORRUGATED CABLE PROTECTING PIPE

Allows the protection of wiring harness, cooling pipes and flexible air conditioning

- Resistant to acids, alkaline washings, gasoline, mineral oil, grease and usual solvents
- Material: polypropylene / Flammability: UL94 HB
- Operating temperature: -40°C to +105°C
- Good flexibility, black color, length: 25 meters

Option: protecting pipe opening tool (0430 0259)



Diamètre nominal Nominal Diameter (mm)	Référence Reference
24,5	0420 0350

## Gaine flexible aluminium de protection

- Gaine flexible aluminium de protection
- Température de fonctionnement : - 40°C / + 400 °C
- Rayon de courbure minimum conseillé 1,7 x Ø
- Diamètre Ø24,5mm
- Vente en couronne de 5 mètres

## FLEXIBLE PIPE ALUMINUM

- Aluminum flexible protective pipe consisting of an inside
- Operating range: - 40°C / + 400°C
- Minimum recommended bending radius 1,7 x Ø
- Diameter Ø24,5mm
- Sold in roll of 5 meters