



0420 0260



0420 0151



0410 0101

Application : conduit d'air froid et d'air chaud pour ventilation

- Papier/Aluminium/Papier (= P/A/P) : tuyau flexible noir constitué par une couche de papier intérieur, une couche d'aluminium et une couche de papier extérieur
- Température de fonctionnement : - 40°C / + 160 °C
- Rayon de courbure minimum conseillé 1,7 x Ø
- Vente en couronne de 25 mètres

- PVC à armature spirale en acier (= PVC) : conduit gris en tissu de verre enduit PVC
- Souple, très léger, compressible, insensible à l'humidité et classé M1 (= non inflammable)
- Température de fonctionnement : - 30°C / + 100 °C
- Rayon de courbure minimum conseillé 0,7 x Ø
- Vente en couronne de 10 mètres

Application: cool and warm air pipe for ventilation

- Paper/Aluminum/Paper (= P/A/P): black flexible pipe consisting of an inside layer of Paper, a layer of Aluminum and an outside layer of Paper
- Operating range : - 40°C / + 160°C
- Minimum recommended bending radius 1,7 x Ø
- Sold in roll of 25 meters

- PVC high resistant steel helix (= PVC): grey fiber glass PVC, flexible, light, compressible,
- humidity proof pipe and M1 fireproof classification
- Operating range: - 30°C / + 100°C
- Minimum recommended bending radius 0.7 xØ
- Sold in roll of 10 meters

Type Type	Ø intérieur mm inside Ø mm	Référence Reference
P/A/P	40	0420 0240
P/A/P	45	0420 0245
P/A/P	50	0420 0250
P/A/P	55	0420 0255
P/A/P	60	0420 0260
P/A/P	65	0420 0265
P/A/P	70	0420 0270
PVC	40	0420 0140
PVC	45	0420 0148
PVC	50	0420 0149
PVC	55	0420 0150
PVC	60	0420 0151
PVC	65	0420 0145
PVC	70	0420 0152



Collier plastique
Plastic collar

Version	Diamètre de gaine correspondant Ø mm / Corresponding air pipe diameter Ø mm	Référence Reference
Collier plastique noir Black plastic collar	D40	0410 0103
	D45	0410 0101
	D50	0410 0102
	D55	0410 0104
	D60	0410 0105
	D65	0410 0106
	D70	0410 0107