



Pressostat BINARY

- Raccordement: 1/4" SAE femelle

BINARY pressure switch

- Connection: female 1/4" SAE

Référence Reference	Basse pression / Low pressure	Haute pression / High pressure
0410 1151	ON 2.06 Bar OFF 1.96 Bar	ON 18.6 Bar OFF 24.5 Bar



Pressostat TRINARY

- Raccordement: 1/4" SAE femelle

TRINARY pressure switch

- Connection: female 1/4" SAE

Référence Reference	Basse pression / Low pressure	Moyenne pression / Medium pressure	Haute pression / High pressure
0410 1152	ON 2.6 Bar OFF 2.5 Bar	ON 15.2 Bar OFF 11.3 Bar	ON 22.1 Bar OFF 28 Bar



Filtre déshydrateur horizontal Ø76mm - Longueur 200mm

- Raccordement O Ring : 3/8" SAE mâle (5/8" 18UNF-2A)
- Prise de pression : 1/4" SAE mâle (7/16" 20UNF-2A)
- Voyant liquide

Horizontal receiver drier Ø76mm - Length 200mm

- O-ring connection: male 3/8" SAE (5/8" 18UNF-2A)
- Pressure tap: male 1/4" SAE (7/16" 20UNF-2A)
- Liquid indicator

Référence
Reference

0400 3501



Filtre déshydrateur vertical Ø64mm

- Raccordement O Ring : 3/8" SAE mâle (5/8" 18UNF-2A)
- Prise de pression : 1/4" SAE mâle (7/16" 20UNF-2A)
- Voyant liquide

Vertical receiver drier Ø 64mm

- O-ring connection: male 3/8" SAE (5/8" 18UNF-2A)
- Pressure tap: male 1/4" SAE (7/16" 20UNF-2A)
- Liquid indicator

Référence
Reference

0410 1150



Support pour filtre déshydrateur Ø64mm

Bracket for Ø64mm receiver drier

Référence
Reference

0410 1149