

SOLANO TOP HVAC - EVAP






CEILING W/ OR W/O
CONTROL PANEL

Unité de toit

- 2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation
- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement avec durite à eau Ø16mm
- Thermostat anti-givre intégré
- Fixation sur le toit avec 4 vis M6
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteurs électriques

Rooftop unit

- 2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit
- 3 speed ventilation
- Voltage : 12V or 24V
- HVAC version : Ø16mm water hose diameter
- Including anti-freezing thermostat
- Clamping on the roof with 4 M6 holes
- Expansion valve O-ring connection
- Supplied with electrical connectors



Tension Voltage	Type Type	Référence Reference
12 V	HVAC	0355 0002
	EVAP	0355 0000
24 V	HVAC	0355 0003
	EVAP	0355 0001

Type Type	Tension Voltage	Puissance ventilateur Ventilation electric power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	200 W	10 kg	445 m³/h	5,6 kW	6,75 kW
EVAP	12/24 V	200 W	10 kg	465 m³/h	-	6,8 kW

*Valeurs de calcul P.53 / Calculating values P.53