



Référence  
Reference

12V : 0400 4001  
24V : 0400 4002

### Vanne pour fluide frigorigène R134a

- Raccords à visser O-Ring, Module 6 mâles

Valve for R134a refrigerant fluid

- Connection: O-ring (6 male module)



Référence  
Reference

0410 0222

### Tuyau souple en PVC. Diamètre Ø10-15mm

- Utilisation : évacuation des condensats
- Température d'utilisation : -15°C / + 60°C
- Armature : trame textile
- Vendu en rouleau de 50 mètres

PVC flexible hose - Ø10-15mm diameter

- Use: water condensation drain
- Operating temperature: -15°C / + 60°C
- Internal structure: textile
- Sold in roll of 50 meters



Référence  
Reference

Ø15 : 0409 9152

### Pipette bec de canard

- Utilisation : évacuation des condensats

Duckbill valve

- Use: water condensation drain



Référence  
Reference

0410 1071

### Raccord en «L» Diamètre Ø10mm

- Matière : PA6 30% GF

“L” connection - Ø10mm diameter

- Material: PA6 30% GF



Référence  
Reference

0410 1070

### Raccord en «T» Diamètre Ø10mm

- Matière : PA6 30% GF
- Température d'utilisation : -30°C / + 140°C

“T” connection - Ø10mm diameter

- Material: PA6 30% GF
- Operating temperature: -30°C / + 140°C